

電源不要で取付も簡単!!

意匠権登録済

実用新案登録済

日本企業検査済

ソーラー充電式 センサーウォールライト


SOLAR-POWER / SENSOR WALL LIGHT

月々の
電気代 **0** 円



OL-304W

意匠権取得の2WAY新構造



OL-302B



OL-303W



OL-331S

※OL-304以外はIP65相当になります。

屋外
防雨

太陽光
充電

夜間
点灯

人感
検知

配線
不要

防塵防水
IP65*

OL-300シリーズラインアップ


OnLord®
HIGH SPEC PROPAGATE DEVICE & SUPPORT

MODEL NUMBER. OL-301

1.5W

前面：白色ライト
背面：暖色ライト


明るさ
200
ルーメン



前面LED拡大写真



- 電源ボタンを前面配置した操作性抜群のシンプル設計
- コンパクトサイズながらLED全光束約200ルーメンの明るさを実現



使用電源：リチウムイオン充電電池3.7V 2000mAh
点灯モード：微灯モード
点灯回数：約500回(満充電時)
夏約200回/春秋約120回/冬約80回(平均)
光源：LED(前面8灯+背面2灯)全光束約200ルーメン
色温度：前面6000K/背面3000K
ソーラーパネル：単結晶シリコン
人感検知：最大検知範囲～6m
防水・防塵性能：IP65相当
サイズ：約152×96×84mm(高さ・幅・奥行)
重量：約185g
付属品：ネジ2本、スリーブ2本、取付ガイド用紙1枚
カラー：ホワイト

MODEL NUMBER. OL-304W


1.5W

**点灯モード
お知らせ機能付**

背面LEDの点灯回数で
点灯モードを
お知らせします

前面：白色ライト
背面：暖色ライト

明るさ
220
ルーメン




前面LED拡大写真

防塵防水
IP65



- 実用的な2つの点灯モードに加え、光の拡散を抑える集光レンズ採用
- 背面LEDの点滅回数でモード状態を知らせる『点灯モードお知らせ機能』付




使用電源：リチウムイオン充電電池3.7V 1200mAh
点灯モード：微灯モード/消灯モード
点灯回数：約300回(満充電時)
夏約250回/春秋約180回/冬約120回(平均)
光源：LED(前面12灯+背面2灯)全光束約220ルーメン
色温度：前面6000K/背面4000K
ソーラーパネル：多結晶シリコン
人感検知：最大検知範囲～6m
防水・防塵性能：IP65
サイズ：約145×96×79mm(高さ・幅・奥行)
重量：約196g
付属品：ネジ2本、スリーブ2本、取付ガイド用紙1枚
カラー：ホワイト

◆3つの点灯モード

- ※常灯モード：周囲が暗くなると20%の明るさで発光し、5時間後に消灯します。
- ※微灯モード：周囲が暗くなると3%の明るさで発光し、人を検知すると100%で発光し20秒後3%の明るさに戻ります※
- ※消灯モード：周囲が暗くなっても点灯せず、人を検知すると100%で発光し30秒後に消灯します※

※OL-301/OL-304は10秒後となります。尚、OL-304Wはモード共通で背面LEDは周囲が暗くなると3%の明るさで発光し、人を検知すると100%で発光し10秒後3%の明るさに戻ります。

電源不要！ 昼間はソーラー充電！ 夜間は人感センサーで強力発光！



昼間は太陽光で充電!! 夜間はセンサー連動で発光!!

MODEL NUMBER. OL-302W/B

2.0W


前面：白色ライト
背面：暖色ライト

明るさ
260
ルーメン

前面LED拡大写真



- 平行な光束を実現するようミラー反射レンズを採用
- 選べる3つの点灯モードで状況や場所などに合わせて設定変更可能



使用電源	リチウムイオン充電電池 3.7V 1200mAh
点灯モード	常灯モード／微灯モード／消灯モード
点灯回数	約300回(満充電時) 夏 約250回／春秋 約180回／冬 約120回(平均)
光源	LED(前面12灯+背面2灯)全光束約260ルーメン
色温度	前面6000K／背面3000K
ソーラーパネル	単結晶シリコン
人感検知	最大検知範囲～6m
防水・防塵性能	IP65相当
サイズ	約155×95×80mm(高さ・幅・奥行)
重量	約233g
付属品	ネジ2本、スリーブ2本、取付ガイド用紙1枚
カラー	ホワイト／ブラック

MODEL NUMBER. OL-303W/B

3.2W


前面：白色ライト
背面：暖色ライト

明るさ
400
ルーメン

前面LED拡大写真



- 平行な光束を実現するようミラー反射レンズを採用
- 選べる3つの点灯モードで状況や場所などに合わせて設定変更可能



使用電源	リチウムイオン充電電池 3.7V 2000mAh
点灯モード	常灯モード／微灯モード／消灯モード
点灯回数	約300回(満充電時) 夏 約250回／春秋 約180回／冬 約120回(平均)
光源	LED(前面28灯+背面2灯)全光束約400ルーメン
色温度	前面6000K／背面3000K
ソーラーパネル	単結晶シリコン
人感検知	最大検知範囲～6m
防水・防塵性能	IP65相当
サイズ	約212×140×109mm(高さ・幅・奥行)
重量	約440g
付属品	ネジ3本、スリーブ3本、取付ガイド用紙1枚
カラー	ホワイト／ブラック

PRODUCT IMAGE GALLERY

【使用上のご注意】

●周囲が明るい時は発光しません。●検知エリアは目安です。気温・服装・移動速度・侵入方向・体温・器具の取り付け高さなどにより大きく変動します。●ソーラーパネル部分に直射日光が当たらない場所では使用できません。●ご購入時は充電が不十分です。電源がOFFの状態でも晴天の日に約2日間の初期充電をおこなってください。

状況や予算に合わせて多種多様に選べる設置場所や活用法が魅力!

玄関に設置すれば

間接照明にも防犯対策にも!

結束バンドでフェンスにもOK

門扉のウォールライトとして

玄関アプローチの

案内灯として

門柱灯・ポーチライト・ガーデンライトとしても使える多用途設計

MODEL No. OL-331S

2.0W

暖色ライト




明るさ
200
ルーメン




- 周りの雰囲気損なわない柔らかな円柱フォルムデザイン設計
- 選べる3つの点灯モードで状況や場所などに合わせて設定変更可能
- 柱や柵、フェンスなどにも、市販のバンドで取付可能

正面



側面



(寸法単位:mm)

バンドを使って柱等にも取付可能

※結束バンド・ステンレスバンドは市販品をご使用ください。バンド幅は14mmまで使用できます。

使用電源: リチウムイオン充電電池3.7V1200mAh

点灯モード: 常灯モード/微灯モード/消灯モード

点灯回数: 約300回(満充電時)
夏 約250回/春秋 約180回/冬 約120回(平均)

光源: LED(18灯)全光束約200ルーメン

色温度: 3000K

ソーラーパネル: 単結晶シリコン

人感検知: 最大検知範囲~6m

防水・防塵性能: IP65相当

サイズ: 157×124×152mm(高さ・幅・奥行)


重量: 約380g

付属品: スリーブ2本、ネジ2本、取付ガイド用紙1枚

カラー: シルバー

暗くなるとほんのり発光!

※モード切替で3つの光り方(常灯/微灯/消灯)が選択できます。



明暗
センサー

Wセンサー
自動発光

人が通ると強力に発光!



人感
センサー

ピカッ!

人が侵入



暖色系に点灯

街並みに溶け込む

◆3つの点灯モード

- 常灯モード: 周囲が暗くなると20%の明るさで発光し、5時間後に消灯します。
- 微灯モード: 周囲が暗くなると3%の明るさで発光し、人を検知すると100%で発光し20秒後3%の明るさに戻ります。
- 消灯モード: 周囲が暗くなっても点灯せず、人を検知すると100%で発光し30秒後に消灯します。
※周囲が明るい時は発光しません。

本カタログ記載の情報は、2017年11月現在のものです。2017.11

⚠ 使用上のご注意

●製品本体のデザイン、仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります。●設置が不十分ですと落下等の危険がありますので、本製品の設置は確実に行ってください。●取付後、本製品がしっかりと固定されていて脱落しないことを必ず確認してください。●悪天候や強風などで本体が揺れ、壁面や柱との間に緩みが生じることがあります。緩んでいないか定期的に確認してください。●破損・振動・衝撃等のおそれのある場所でのご使用はおやめください。●ペンシンやシンナー等では拭かないでください。●分解や改造をしないでください。●あまりにひどい天候のときには、落下の危険がありますので一時取り外して保管してください。天候が回復してから再度設置をしてください。

免責事項

●本製品は、盗難防止器具・災害防止器具ではありません。●本製品の動作の正常・異常にかかわらず、犯罪・事故が発生した場合の損害については、一切責任を負いません。●製品の設置(取り外し)などにより生じた費用および建物等への損傷やその他の損害について、一切の責任を負いません。●地震、雷、風水害および火災ならびに第三者による行為、その他の事故ならびにお客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、一切の責任を負いません。●本製品の使用または、使用不能から生ずる付随的な損害に関して一切の責任を負いません。

販売店・代理店